スーパージェットファイバー
防耐火構造認定　及び　界壁の遮音認定一覧

■木製軸組造　外壁(耐力)30分間防火構造

※認定書をダウンロードして、仕様をご確認ください。

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
基材：窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚さ：14～25㎜ 表面塗装：ｱｸﾘﾙ系樹脂 他 縦張、釘留、胴縁あり	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105㎜以上	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-4346
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚さ：15㎜以上 縦張、金具留	なし 木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：75㎜以上	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-3486(1) PC030BE-3486(2) PC030BE-3486(3) PC030BE-3486(4) PC030BE-3486(5)
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚さ：15㎜以上 横張、金具留	なし 木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：75㎜以上	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-3165-1(1) PC030BE-3165-1(2)
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚さ：12㎜以上 縦・横張、釘・ねじ留	火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：45kg/㎥以上 厚さ：50㎜以上	ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	PC030BE-0201
軽量ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚さ：15㎜以上 補強材あり・なし 下地材：なし	なし 木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：75㎜以上	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-3442(1) PC030BE-3442(2) PC030BE-3442(3) PC030BE-3442(4) PC030BE-3442(5)
軽量ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚さ：15㎜以上 補強材あり・なし 下地材：あり	なし 木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：75㎜以上	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-3442(6) PC030BE-3442(7) PC030BE-3442(8) PC030BE-3442(9) PC030BE-3442(10)
木（板張り） 働き幅：80～240㎜ 厚さ：9㎜以上	火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：75～240㎜	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-4106
ﾍｰﾍﾞﾙﾊﾟﾜｰﾎﾞｰﾄﾞ NEXT ALCﾊﾟﾈﾙ (軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ) 横張	なし 木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：60㎜以上	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-3749(1) PC030BE-3749(2) PC030BE-3749(3) PC030BE-3749(4)

■木製軸組造　外壁(耐力)30分間防火構造【付加断熱】

外壁	外張断熱材	構造用面材	充てん断熱材	内装材	認定番号
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚さ：15㎜以上 横張、金具留	<ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ> 密度：36kg/㎥以下 厚さ：25～100㎜	なし 木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：60～105㎜	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-3978(1) PC030BE-3978(2)

■木製軸組造　外壁(耐力)45分間準耐火構造

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚さ：15㎜以上 横張、金具留	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105～120㎜	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 重張	QF045BE-1610-1
ﾍｰﾍﾞﾙﾊﾟﾜｰﾎﾞｰﾄﾞ NEXT ALCﾊﾟﾈﾙ (軽量気泡ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ) 横張	なし 木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105～120㎜	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 重張	QF045BE-1522(1) QF045BE-1522(2)

■木製軸組造　外壁(耐力)60分間準耐火構造

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚さ：15㎜以上 横張、金具留	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105mm以上	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 重張	QF060BE-1448-1

■木製軸組造　間仕切壁(耐力)45分間準耐火構造

柱	間柱	被覆材	吸音材（断熱材）	認定番号
105㎜ x 105㎜以上	30㎜ x 60㎜以上 共通間柱工法 30㎜ x 60㎜以上 千鳥間柱工法	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 重張	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105±11mm	QF045BP-0033 QF045BP-0030

■木製軸組造　界壁の遮音認定構造

柱	間柱	被覆材	吸音材（断熱材）	認定番号
105㎜ x 105㎜以上	30㎜ x 60㎜以上 千鳥間柱工法	上張　せっこうボード 上張　強化せっこうボード 中張　普通硬質せっこうボード 下張　せっこうボード 下張　強化せっこうボード	ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105±11mm	SOI-0217

※ホームページより認定書をダウンロードして、仕様をご確認ください。

スーパージェットファイバー専用
ホームページ QRコードはこちら ⇒

◇他社認定のご紹介

■木製軸組造　外壁(耐力)30分間防火構造

※取得メーカー様の認定書にて必ず仕様をご確認ください。

アイカ工業株式会社

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
木質系外装材 横張・縦張	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：75㎜以上	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-0789-1
鋼板系外装材 横張・縦張	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：75㎜以上	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-0789-2

アイジー工業株式会社

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 横張・縦張	火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：50kg/㎥ 厚さ：105㎜	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-1010 PC030BE-3532 PC030BE-3664 PC030BE-3665
	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105㎜	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-4206

ケイミュー株式会社

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 横張・縦張	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105～150㎜	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-3815-2 PC030BE-3816-2 PC030BE-4149

株式会社チューオー（ニチハ株式会社）

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 縦張・横張	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105～240㎜	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-4098 PC030BE-4099 PC030BE-4101 PC030BE-4102

三菱マテリアル建材株式会社

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 横張、縦張又はよろい張	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：70㎜以上	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-0708
防火上支障のない材料	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：75㎜以上	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-0789 PC030BE-0797 PC030BE-0798

三菱マテリアル建材株式会社

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
木材 横張、縦張	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：75㎜以上	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	PC030BE-0789-1
鋼板 横張、縦張	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：75㎜以上	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	PC030BE-0789-2

吉野石膏株式会社

外壁	断熱材	内装構造用面材	内装材	認定番号
木板・外装下地材 縦張・横張 胴縁あり又はなし	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105～150㎜	なし 木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-4356(1) PC030BE-4356(2)

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 横張	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ （ﾀｲｶﾞｰEXﾌﾟﾛｸﾞﾚ）	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：150㎜以下	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ	PC030BE-4033-1(5)

■木製軸組造　外壁(耐力)30分間防火構造【付加断熱】

旭化成建材株式会社

外壁	外張断熱材	構造用面材	充てん断熱材	内装材	認定番号
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 横張、金具留	<ﾈｵﾏﾌｫｰﾑ> 張方：単層・重張 厚さ：20～100㎜	木質系ﾎﾞｰﾄﾞ ｾﾒﾝﾄ板 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ なし	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 密度：55kg/㎥ 厚さ：105㎜以上	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ (強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ含む)	PC030BE-4087

■木製軸組造　外壁(耐力)45分間準耐火構造

大建工業株式会社

外壁	構造用面材	断熱材	内装材	認定番号
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 横張、縦張	火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	ｾﾙﾛｰｽﾞ ﾌｧｲﾊﾞｰ 厚さ：100㎜	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 火山性ｶﾞﾗｽ質複層板	QF045BE-0064